	Oceľ - MATERIAL S235						
	Stavba: HYZA a.s., Topoľčany, Nová expedícia - 3. etapa						
	OBJEKT/ UNIT: **SO 24 Prístrešok pre manipulačnú techniku**						
	ČASŤ/ PART: Statika						
Názov výkresu: prestrešenie						Č.výkresu: 01,02	
Položka	Ks	Prierez		Dĺžka (m), Plocha (m^2)	Hmotnosť		Materiál
		Názov	Dĺžka		Jednotková kg	Celkom kg	
		Prístrešok					S235JRG2
1	4	HEA180	6000	24,00	35,50	852,0	
2	13	HEA120	6000	78,00	19,90	1552,2	
3	21	HEA100	6000	126,00	16,70	2104,2	
4	13	U100	6000	78,00	10,60	826,8	
5	9	JK50/3,6	6000	54,00	5,14	277,6	
6	11	JK50/2,6	6000	66,00	3,67	242,2	
7	8	JK60/3,6	6000	48,00	6,27	301,0	
8	14	JK120/4	6000	84,00	14,40	1209,6	
9	15	JK70/3,6	6000	90,00	7,40	666,0	
10	4	JK80/4	3500	14,00	9,41	131,7	
11	4	L100/10	6000	24,00	15,40	369,6	
12	1	PL.15 - 500	1000	0,50	120,00	60,0	
13	1	PL.20 - 500	1000	0,50	160,00	80,0	
14	2	PL.8 - 1500	2000	6,00	64,00	384,0	
15	3	PL.5 - 1500	2000	9,00	40,00	360,0	
16	6	L50/4	6000	36,00	3,07	110,5	
				Hmotnosť:		**9527**	**kg**
				material %:		**763**	**kg**
				1x:		**10290**	**kg**
		Opláštenie					S235JRG2
		Tr. T50/8		180m2	8,20	1476,0	kg
				material %:		114,0	kg
				celkom		1590	kg